

# Spülan KS



## Aditiv clatire pentru masinile automate de spalat vase

### Proprietati:

Aditiv pentru clatire vase acid, pentru toate masinile de spalat vase, pe baza de acid organic, cu un efect poluant redus al mediului. Foarte eficient la vasele din portelan, sticla, inox sau materiale sintetice. Poate fi folosit la toate duritatile apei.

### Utilizare / Dozare:

Dozarea se va face exclusiv prin intermediul sistemului de dozare al masinii de spalat. Se va dilua 0,1 — 0,8 gr. la 1 litru de apa, in functie de duritatea apei. Cand picaturile de apa vor incepe sa ramana pe suprafata veselei — se va adauga produs. Daca vasele spalate incep sa aiba o tenta alunecoasa — reduceti cantitatea de produs. Supradozarea va fi cauza cresterii spumarii in masina.

### Depozitare:

A se feri de inghet. Termenul de garantie este de 2 ani de la data fabricatiei, respectand conditiile de depozitare.

### Ecologie:

Produsul și agentii de curatare (surfactantii) indeplinesc cerintele legii cu privinta la dezintegrarea biologica.

### Pericole:

Acest articol nu este un produs care poate fi daunator. Acesta TREBUIE Pastrat in ambalajul original și separat de alimente. A nu se lasa la indemâna copiilor!

### Date fizice

Culoare:	transparent, ca apa
Consistenta:	fluid viscozitate medie
Miros:	--
Valoare pH in concentrat:	1-2
Densitate:	0,94 g / ml

### Compozitie:

5-15% surfactanti neionici